

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: esbe.pro-solution.ru | эл. почта: ebs@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город

Контроллер ESBE CRS135



Устройство ESBE серии CRS130 — это комбинированный привод и контроллер, поддерживающий постоянную температуру теплоносителя, предназначенный в основном для использования в централизованных системах питьевой воды благодаря малому времени отклика и удобному расположению датчика. Температура задается с помощью удобного джойстика и графического интерфейса в соответствии с национальными и региональными нормативами. Возможность настройки температуры в диапазоне 5—95 °С. Компактный контроллер разработан для управления ротационными клапанами DN 15-50 и имеет рабочий диапазон 90°. Контроллер, поддерживающий постоянную температуру, предназначен специально для систем питьевой воды. Контроллер со встроенным приводом. Возможность промывки труб для защиты от бактерий легионеллы посредством активации альтернативной температуры. Превосходная регулировка.

Преимущества

- Контроллер, поддерживающий постоянную температуру, предназначен специально для систем питьевой воды
- Контроллер со встроенным приводом
- Возможность промывки труб для защиты от бактерий легионеллы посредством активации альтернативной

температуры

- Превосходная регулировка

Общие технические характеристики

Температурный диапазон, Датчик потока в трубопроводе: от +5 до +95°C

Комплект поставки	Комплект переходников для клапанов ESBE серий VRG, VRB, VRH, MG, G, F, BIV, H и HG Привод и один предварительно собранный датчик подающего трубопровода Трансформатор переменного тока (230 В) с розеткой европейского или британского стандарта Монтаж
--------------------------	--

Окружающая температура макс.: +55 °C мин.: -5 °C

Электропитание	230 В перемен. тока: 230±10% В переменного тока, 50 Гц
-----------------------	--

Потребление энергии,	230 В перемен. тока: 10 ВА
-----------------------------	----------------------------

Подсоединения, монтажный комплект	Наружная резьба (R), EN 10226-1
--	---------------------------------

Крутящий момент	6 Нм
------------------------	------

Степень защиты корпуса	IP41
-------------------------------	------

Время закрытия при макс. скорости	30 s
--	------

Датчики	Температурный датчик типа NTC
----------------	-------------------------------

Комплект поставки	Комплект переходников для клапанов ESBE серий VRG, VRB, VRH, MG, G, F, BIV, H и HG
	Привод и один предварительно собранный датчик подающего трубопровода
	Трансформатор переменного тока (230 В) с розеткой европейского или британского стандарта
	Монтаж
Класс защиты	II
Материал	* Подходит для систем питьевого водоснабжения Датчик подающего трубопровода:
	Нержавеющая сталь Датчик подающего трубопровода, монтажный комплект: Стойкая к коррозии латунная поверхность (DZR*)
Соответствие	LVD 2014/35/EU EMC 2014/30/EU RoHS 2011/65/EU

Характеристики исполнения

Подсоединение А	R ½"
Примечание	Трансформатор с вилкой стандарта Великобритании типа G
Электропитание В переменного тока 230	
Крутящий момент, Нм	6
Температурный диапазон °C	5-95

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: esbe.pro-solution.ru | эл. почта: ebs@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город