

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

**Астрахань** +7 (851) 299-46-80  
**Барнаул** +7 (385) 237-96-76  
**Белгород** +7 (472) 220-58-80  
**Владимир** +7 (492) 249-51-33  
**Волгоград** +7 (844) 245-94-42  
**Екатеринбург** +7 (343) 302-14-75  
**Ижевск** +7 (341) 220-90-75  
**Казань** +7 (843) 207-19-05  
**Калининград** +7 (401) 272-21-36  
**Кемерово** +7 (384) 221-56-70  
**Киров** +7 (833) 220-58-70  
**Краснодар** +7 (861) 238-86-59  
**Красноярск** +7 (391) 989-82-67

**Курск** +7 (471) 223-80-45  
**Липецк** +7 (474) 220-01-75  
**Москва** +7 (499) 404-24-72  
**Набережные Челны** +7 (855) 291-01-32  
**Нижний Новгород** +7 (831) 200-34-65  
**Новосибирск** +7 (383) 235-95-48  
**Омск** +7 (381) 299-16-70  
**Оренбург** +7 (353) 248-64-35  
**Пермь** +7 (342) 233-81-65  
**Ростов-на-Дону** +7 (863) 309-14-65  
**Рязань** +7 (491) 277-61-95  
**Самара** +7 (846) 219-28-25  
**Санкт-Петербург** +7 (812) 660-57-09

**Саратов** +7 (845) 239-86-35  
**Смоленск** +7 (481) 251-55-32  
**Ставрополь** +7 (865) 257-76-63  
**Сургут** +7 (346) 277-96-35  
**Тверь** +7 (482) 239-50-56  
**Тула** +7 (487) 244-05-30  
**Тюмень** +7 (345) 256-94-75  
**Ульяновск** +7 (842) 242-51-95  
**Уфа** +7 (347) 258-82-65  
**Хабаровск** +7 (421) 292-95-69  
**Чебоксары** +7 (835) 228-50-89  
**Челябинск** +7 (351) 277-89-65  
**Ярославль** +7 (485) 267-02-35

сайт: [esbe.pro-solution.ru](https://esbe.pro-solution.ru) | эл. почта: [ebs@pro-solution.ru](mailto:ebs@pro-solution.ru)

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город

# Линейный клапан ESBE VLC125 DN 25 Kvs 1,6



Серия VLC125-225 - это 2-ходовые управляющие клапаны с присоединением к фланцу PN25 для регулировки потока вплоть до 25 бар. Клапаны сделаны из высокопроизводительного чугуна с шаровидным графитом, позволяющего их использование в системах отопления и охлаждения. Серия VLC доступна в 2-ходовых типоразмерах DN15-DN50; 2-ходовом со штекером компенсации давления. В комплект поставки входит фланец PN25 для фланцевой трубы PN25. Клапан прекрасно комбинируется с приводами и контроллерами ESBE. Превосходное регулирование для лучшей производительности регулировки потока вплоть до 25 бар (PN25) Доступен штекер компенсации давления Низкий уровень внутренних утечек и 100% протестированный продукт Совершенная согласованность между клапаном и приводами ESBE Долгосрочный и долговечный

## Преимущества

- Превосходное регулирование для лучшей производительности регулировки потока вплоть до 25 бар (PN25)
- Доступен штекер компенсации давления
- Низкий уровень внутренних утечек и 100% протестированный продукт
- Совершенная согласованность между клапаном и приводами ESBE

- Долгосрочный и долговечный

## Общие технические характеристики

|                                          |                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Тип</b>                               | 2-ходовой проходной клапан                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Класс давления</b>                    | PN 25                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Температура теплоносителя</b>         | макс.: +150 °C мин.: -20 °C                                                                                                                                                                                                |
| <b>Ход плунжера, мм</b>                  | 20                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Характеристика расхода А-АВ</b>       | EQM                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Утечка через закрытый клапан А-АВ</b> | - DN15: макс. 0.02% от Kv 4 - DN25: макс. 0.02% от Kv 10 - DN40: макс. 0.02% от Kv 25 - DN20, DN32, DN50: макс. 0.02% от Kvs                                                                                               |
| <b>Подсоединение</b>                     | Фланец:ISO 7005-2                                                                                                                                                                                                          |
| <b>ΔР макс</b>                           | См. каталог товаров                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Диапазон Kv/Kv мин,</b>               | см. таблицу                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Материал</b>                          | Корпус клапана: Чугун с шаровидным графитом EN-JS 1030 Шток: Нержавеющая сталь, SS 2346 Сальник: PTFE/EPDM Плунжер: Нержавеющая сталь, SS 2346 Седло клапана: Нержавеющая сталь, SS 2346 Уплотнение гнезда клапана: Металл |
| <b>Соответствие</b>                      | DN 15-40: PED 2014/68/EU, статья 4.3 DN50: PED 2014/68/EU, категория I, модуль A, группа рабочей среды 2                                                                                                                   |

## Характеристики исполнения

**DN** 25

**KVS** 1,6

**Диапазон регулирования кВ/кВ мин** >30

**A** 160

**B** 96

**C** 130

**D** 4x14

**E** 20

**F** 45

**G** 115

**H** 85

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

**Астрахань** +7 (851) 299-46-80  
**Барнаул** +7 (385) 237-96-76  
**Белгород** +7 (472) 220-58-80  
**Владимир** +7 (492) 249-51-33  
**Волгоград** +7 (844) 245-94-42  
**Екатеринбург** +7 (343) 302-14-75  
**Ижевск** +7 (341) 220-90-75  
**Казань** +7 (843) 207-19-05  
**Калининград** +7 (401) 272-21-36  
**Кемерово** +7 (384) 221-56-70  
**Киров** +7 (833) 220-58-70  
**Краснодар** +7 (861) 238-86-59  
**Красноярск** +7 (391) 989-82-67

**Курск** +7 (471) 223-80-45  
**Липецк** +7 (474) 220-01-75  
**Москва** +7 (499) 404-24-72  
**Набережные Челны** +7 (855) 291-01-32  
**Нижний Новгород** +7 (831) 200-34-65  
**Новосибирск** +7 (383) 235-95-48  
**Омск** +7 (381) 299-16-70  
**Оренбург** +7 (353) 248-64-35  
**Пермь** +7 (342) 233-81-65  
**Ростов-на-Дону** +7 (863) 309-14-65  
**Рязань** +7 (491) 277-61-95  
**Самара** +7 (846) 219-28-25  
**Санкт-Петербург** +7 (812) 660-57-09

**Саратов** +7 (845) 239-86-35  
**Смоленск** +7 (481) 251-55-32  
**Ставрополь** +7 (865) 257-76-63  
**Сургут** +7 (346) 277-96-35  
**Тверь** +7 (482) 239-50-56  
**Тула** +7 (487) 244-05-30  
**Тюмень** +7 (345) 256-94-75  
**Ульяновск** +7 (842) 242-51-95  
**Уфа** +7 (347) 258-82-65  
**Хабаровск** +7 (421) 292-95-69  
**Чебоксары** +7 (835) 228-50-89  
**Челябинск** +7 (351) 277-89-65  
**Ярославль** +7 (485) 267-02-35

сайт: [esbe.pro-solution.ru](https://esbe.pro-solution.ru) | эл. почта: [ebs@pro-solution.ru](mailto:ebs@pro-solution.ru)

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город