

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: esbe.pro-solution.ru | эл. почта: ebs@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город

Контроллер ESBE CRD122



Устройство ESBE серии CRD100 — это комбинированный контроллер с компенсацией погодных условий и датчиком температуры в помещении. Усовершенствованный алгоритм адаптации контроллера позволяет задать идеальную характеристическую кривую нагрева для конкретного здания, так что пользователь должен только решить, какой должна быть температура в помещении. Контроллер состоит из трех компонентов: привода, комнатного дисплея и датчика наружной установки. Комнатный дисплей современного дизайна содержит датчик комнатной температуры, в котором выставлены все параметры, такие как ежедневные настройки климата и внутренние программы на день и неделю. Привод разработан для управления ротационными клапанами DN 15-50 и имеет рабочий диапазон 90°. Потенциальная экономия: 24 % при работе с датчиком температуры в помещении (источник: журнал Шведской Ассоциации потребителей Rad&Ron). Комбинированный контроллер с компенсацией погодных условий и датчиком температуры в помещении Легко и быстро устанавливается Встроенный алгоритм адаптации позволяет задать идеальную характеристическую кривую нагрева Все регулировки производятся с беспроводного комнатного блока

Преимущества

- Комбинированный контроллер с компенсацией погодных условий и датчиком температуры в помещении

- Легко и быстро устанавливается
- Встроенный алгоритм адаптации позволяет задать идеальную характеристическую кривую нагрева
- Все регулировки производятся с беспроводного комнатного блока

Общие технические характеристики

Температурный диапазон,	Датчик потока в трубопроводе: от +5 до +95°C Универсальный датчик: от +5 до +30°C наружный датчик: -50 до +70°C
Комплект поставки	Комплект переходников для клапанов ESBE серий VRG, VRB, VRH, MG, G, F, BIV, H и HG Привод и один предварительно собранный датчик подающего трубопровода Трансформатор переменного тока (230 В) с розеткой европейского или британского стандарта Датчик
Окружающая температура	макс.: +55 °C мин.: -5 °C
Электропитание	Блок привода: 230±10% В переменного тока, 50 Гц Комнатный дисплей – беспроводное соединение: 2x 1.5 В LR6/AA
Потребление энергии,	230 В перем. тока: 10 ВА
Потребление электроэнергии	3.5 %
Крутящий момент	6 Нм
Срок службы батареи, беспроводной комнатный дисплей	1 год
Степень защиты корпуса	Блок привода: IP54 Комнатный дисплей: IP20

Время закрытия при макс. скорости	30 s
Радиочастота CRB120	868 МГц
Датчики	Температурный датчик типа NTC
Комплект поставки	Комплект переходников для клапанов ESBE серий VRG, VRB, VRH, MG, G, F, BIV, H и HG Привод и один предварительно собранный датчик подающего трубопровода Трансформатор переменного тока (230 В) с розеткой европейского или британского стандарта Датчик
Класс защиты	II
Соответствие	LVD 2014/35/EU EMC 2014/30/EU RoHS 2011/65/EU Регион ITU 1 – одобрено согласно EN 300220-2 2014/53/EU

Характеристики исполнения

Комнатный дисплей	Беспроводное соединение
Электропитание В переменного тока	230
Крутящий момент, Нм	6

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: esbe.pro-solution.ru | эл. почта: ebs@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город